

CREP

NEW

- Crep Tondo Ø=300mm
- Crep Quadrato L=300mm




Apparecchio LED per installazione a plafone o ad incasso in battuta in controsoffitto. Temperatura di colore delle sorgenti selezionabile con selettore sul retro dell'apparecchio in 3000K, 4000K o 5400K. Disponibile in due dimensioni, potenza totale settabile tra tre disponibili. Corpo in policarbonato e schermo diffusore in polistirene opale. Staffa di installazione in acciaio. Molle in acciaio armonico per fissaggio su controsoffitto di spessore fino a 15 mm, che permettono la regolazione in funzione della dimensione del foro da incasso disponibile. Alimentazione elettronica inclusa, integrata nel corpo dell'apparecchio.

LED fixture for ceiling or recessed installation in false ceiling. Source color temperature, selectable with selector on the back of the fixture in 3000K, 4000K or 5400K. Two sizes are available, total power adjustable between three available. Polycarbonate body and diffuser screen in opal polystyrene. Steel installation bracket. Springs in harmonic steel for fastening to false ceiling thickness up to 15 mm, which allow adjustment according to the size of the recessed hole available. Electronic power supply included, integrated in the body of the fixture.



CREP TONDO

CREP ROUND



10/13/16 W	16/20/22 W
H 100	H 100
ø 65-205	ø 65-254


POWER variable*	Ø (mm)	H (mm)	FLUX
10W / 13W / 16W	235	16	variable* 107501.01
16W / 20W / 22W	300	20	variable* 107503.01

* Temperatura di colore delle sorgenti, selezionabile con selettore	Crep Ø235mm			Crep Ø300mm		
	LED colour	FLUX / POWER		LED colour	FLUX / POWER	
Source color temperature, selectable with selector		10W	13W 16W		16W	20W 22W
	3000K	1094 / 1387 / 1642 lm		3000K	1682 / 2015 / 2191 lm	
	4000K	1173 / 1516 / 1826 lm		4000K	1896 / 2252 / 2483 lm	
	5400K	1134 / 1447 / 1696 lm		5400K	1749 / 2093 / 2280 lm	



CREP QUADRATO

CREP SQUARE



10/13/16 W	16/20/22 W
H 100	H 100
ø 65-205	ø 65-254


POWER variable*	L (mm)	H (mm)	FLUX
10W / 13W / 16W	235	16	variable* 107502.01
16W / 20W / 22W	300	20	variable* 107504.01

* Temperatura di colore delle sorgenti, selezionabile con selettore	Crep L.235mm			Crep L.300mm		
	LED colour	FLUX / POWER		LED colour	FLUX / POWER	
Source color temperature, selectable with selector		10W	13W 16W		16W	20W 22W
	3000K	1094 / 1387 / 1642 lm		3000K	1709 / 2061 / 2233 lm	
	4000K	1173 / 1516 / 1826 lm		4000K	1850 / 2260 / 2470 lm	
	5400K	1134 / 1447 / 1696 lm		5400K	1800 / 2163 / 2325 lm	

PINA

Downlight LED UGR<19 orientabile per installazione ad incasso in controsoffitto. Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata bianca. Vano di protezione componenti interni in ABS bianco, lente in PMMA ottico e molle in acciaio armonico per il fissaggio a controsoffitto di spessore fino a 15 mm. Alimentazione elettronica inclusa.

Adjustable LED downlight UGR<19 for false ceiling recessed installation. Frame and dissipater made of die-casting aluminum alloy, white painted. Protection box for internal components made of white ABS, lens made of optical PMMA and clips made of harmonic steel, for fixing to the false ceiling of thickness up to 15 mm. Electronic driver included.




3W	7W	12W
H 100	H 100	H 100
ø 72-74	ø 96-98	ø 120-124
∠ ± 20°	∠ ± 5°	∠ ± 20°

POWER	Ø (mm)	H (mm)	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
3W	85	50	30°	240 lm	<input type="checkbox"/>	250 lm	13001.01
7W	109	60	30°	580 lm	<input type="checkbox"/>	600 lm	13003.01
12W	138	69	30°	1000 lm	<input type="checkbox"/>	1050 lm	13005.01

PINA

ACCESSORI SOLO PER VERSIONI 7W E 12W ACCESSORIES ONLY 7W AND 12W VERSIONS



KIT DI EMERGENZA da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT to place on the false ceiling next to the fixture.

CODE	TIME	CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18002.99	1h	24h	46	59	23	138
18003.99	1,5h	12h	80	92	45	212
	3h	24h				

Flusso in emergenza - Emergency flux

PINA 3W	-
PINA 7W	94%
PINA 12W	50%