


HALOS MINI ORIZZONTALE



Profilo LED circolare per installazione a sospensione orizzontale ad emissione di luce diffusa interna.
 Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale.
 Disponibili rosoni con alimentazione integrata oppure rosoni per alimentazione remota.
 Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.


Circular LED profile for horizontal suspension installation with internal diffused light emission.
 Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens.
 Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available.
 Electronic driver 220-240V 50/60Hz also available DALI/PUSH.



HALOS MINI ORIZZONTALE 962
 n°4 cavi di sospensione L=3000 mm e cavo di alimentazione (2x0,5 mmq) con guaina in tinta, inclusi.
 Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

n°4 suspension cables L=3000 mm and power cable (2x0,5mmq) with matching sheath, included.
 Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
962	46W	3364 lm	107301.01	.02	3570 lm 107302.01 .02




HALOS MINI ORIZZONTALE 1440
 n°4 cavi di sospensione L=3000 mm e cavo di alimentazione (2x0,5 mmq) con guaina in tinta, inclusi.
 Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

n°4 suspension cables L=3000 mm and power cable (2x0,5 mmq) with matching sheath, included.
 Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.


Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1440	69W	5046 lm	107303.01	.02	5355 lm 107304.01 .02

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING




ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
 n°1 alimentatore da ordinare a parte.
 CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
 n°1 driver to be ordered separately.

CODE	VERSION
107113.01	.02



ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
 n°2 alimentatori da ordinare a parte.
 CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
 n°2 drivers to be ordered separately.

CODE	VERSION
107114.01	.02




ALIMENTATORE ELETTRONICO
 220-240V 50/60Hz
 ELECTRONIC DRIVER
 220-240V 50/60Hz

CODE	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105103.99	962 mm	91	85	31	220
105109.99	1440 mm	105	100	31	235

DALI-PUSH					
CODE	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
105104.99	962 mm	91	85	31	220
105110.99	1440 mm	105	100	31	235

HALOS MINI ORIZZONTALE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING



ROSONE ALIMENTATATO
PER CAVI PARALLELI
PER INSTALLAZIONE SINGOLA
Alimentazione integrata.

FEED CANOPY FOR
PARALLEL CABLES
FOR SINGLE INSTALLATION
Integrated driver.

CODE VERSION

107309.01 .02 962 mm


107310.01 .02 1440 mm

DALI-PUSH

CODE VERSION

107311.01 .02 962 mm

107312.01 .02 1440 mm



ROSONE ALIMENTATATO
PER CAVI PARALLELI
PER INSTALLAZIONE DOPPIA
Alimentazione integrata.

FEED CANOPY FOR
PARALLEL CABLES
FOR DOUBLE INSTALLATION
Integrated driver.

CODE VERSION

107315.01 .02 962 mm + 1440 mm

DALI-PUSH

CODE VERSION

107316.01 .02 962 mm + 1440 mm



ROSONE ALIMENTATATO
PER CAVI CONVERGENTI
PER INSTALLAZIONE SINGOLA
Alimentazione integrata.

FEED CANOPY
FOR CONVERGING CABLES
FOR SINGLE INSTALLATION
Integrated driver.

CODE VERSION

107305.01 .02 962 mm


107306.01 .02 1440 mm

DALI-PUSH

CODE VERSION

107307.01 .02 962 mm

107308.01 .02 1440 mm



ROSONE ALIMENTATATO
PER CAVI CONVERGENTI
PER INSTALLAZIONE DOPPIA
Alimentazione integrata.

FEED CANOPY
FOR CONVERGING CABLES
FOR SINGLE INSTALLATION
Integrated driver.

CODE VERSION


107313.01 .02 962 mm + 1440 mm

DALI-PUSH

CODE VERSION

107314.01 .02 962 mm + 1440 mm

HALOS MINI VERTICALE



Profilo LED circolare per installazione a sospensione verticale ad emissione di luce diffusa interna.

Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale.


Disponibili rosoni con alimentazione integrata oppure rosoni per alimentazione remota.

Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for vertical suspension installation with internal diffused light emission. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens.

Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available.

Electronic driver 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.




HALOS MINI VERTICALE 482

n°2 cavi di sospensione L=3000 mm e cavo di alimentazione (2x0,5 mmq) con guaina in tinta, inclusi. Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

n°2 suspension cables L=3000 mm and power cable (2x0,5 mmq) with matching sheath, included. Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
482	23W	1600 lm	107317.01	.02	1718 lm 107318.01 .02




HALOS MINI VERTICALE 962

n°2 cavi di sospensione L=3000 mm e cavo di alimentazione (2x0,5 mmq) con guaina in tinta, inclusi. Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

n°2 suspension cables L=3000 mm and power cable (2x0,5 mmq) with matching sheath, included. Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
962	46W	3364 lm	107319.01	.02	3570 lm 107320.01 .02



HALOS MINI VERTICALE 1440

n°2 cavi di sospensione L=3000 mm e cavo di alimentazione (2x0,5 mmq) con guaina in tinta, inclusi. Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

n°2 suspension cables L=3000 mm and power cable (2x0,5mmq) with matching sheath, included. Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1440	69W	5046 lm	107321.01	.02	5355 lm 107322.01 .02

HALOS MINI VERTICALE

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING




ROSONE
Alimentatore da ordinare a parte.

CODE

CANOPY
Driver to be ordered separately.

107323.01 **.02**




ALIMENTATORE ELETTRONICO
220-240V 50/60Hz

CODE VERSION D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

* 107324.99	482 mm	54	44	30	147
105103.99	962 mm	91	85	31	220
105109.99	1440 mm	105	100	31	235

ELECTRONIC DRIVER
220-240V 50/60Hz



DALI-PUSH

CODE VERSION D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

107325.99	482 mm	86	80	30	124
105104.99	962 mm	91	85	31	220
105110.99	1440 mm	105	100	31	235

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING




ROSONE ALIMENTATATO
Alimentazione integrata.

CODE VERSION

107326.01 **.02** 482 mm - 962 mm - 1440 mm

FEED CANOPY
Integrated driver.



DALI-PUSH

CODE VERSION

107329.01 **.02** 482 mm

107330.01 **.02** 962 mm - 1440 mm