


# HALOS

## EMISSIONE DIRETTA


Profilo LED circolare a luce diretta, per installazione a sospensione, plafone o parete.  
Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale.  
Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.  
Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Circular LED profile with direct light emission, for suspended, wall or ceiling mounting.  
Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser.  
For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately.  
For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.



**HALOS 962**  
Emissione diretta  
Direct emission

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
962	46W	2871 lm	<b>105101.01</b>	<input type="checkbox"/>	3014 lm	<b>105102.01</b>	<input type="checkbox"/>



**HALOS 1440**  
Emissione diretta  
Direct emission


Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
1440	69W	4237 lm	<b>105107.01</b>	<input type="checkbox"/>	4449 lm	<b>105108.01</b>	<input type="checkbox"/>

# HALOS

## EMISSIONE INTERNA


Profilo LED circolare a luce interna, per installazione a sospensione, plafone o parete.  
Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in policarbonato opale.  
Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Circular LED profile with internal light emission, for suspended, wall or ceiling mounting.  
Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and polycarbonate opal diffuser.  
For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.



**HALOS 962**  
Emissione interna  
Internal emission


Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
962	46W	2886 lm	<b>105113.01</b>	<input type="checkbox"/>	3031 lm	<b>105114.01</b>	<input type="checkbox"/>



**HALOS 1440**  
Emissione interna  
Internal emission

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
1440	69W	4343 lm	<b>105119.01</b>	<input type="checkbox"/>	4560 lm	<b>105120.01</b>	<input type="checkbox"/>


## HALOS

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE / PARETE CON ALIMENTAZIONE REMOTA  
ACCESSORIES FOR SUSPENSION / WALL MOUNTING WITH REMOTE DRIVER

KIT CAVI DI SOSPENSIONE CON ROSONE  
PER INSTALLAZIONE SINGOLA  
alimentatore elettronico da ordinare a parte.

SUSPENSION CABLES KIT WITH CANOPY  
FOR SINGLE INSTALLATION  
electronic driver to be ordered separately.


CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Cable (mm <sup>2</sup> )
<b>105125.01</b>		<b>.02</b>	3000	2x0,75



KIT CAVI DI SOSPENSIONE CON ROSONE  
PER INSTALLAZIONE DOPPIA  
alimentatore elettronico da ordinare a parte.

SUSPENSION CABLES KIT WITH CANOPY  
FOR DOUBLE INSTALLATION  
electronic driver to be ordered separately.

CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Cable (mm <sup>2</sup> )
<b>105134.01</b>		<b>.02</b>	3000	2x0,75




ALIMENTATORE ELETTRONICO  
230-240V 50/60Hz

ELECTRONIC DRIVER  
230-240V 50/60Hz

CODE	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>105103.99</b>	962 mm	91	85	31	220
<b>105109.99</b>	1440 mm	105	100	31	235

## DALI-PUSH

CODE	VERSION	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>105104.99</b>	962 mm	91	85	31	220
<b>105110.99</b>	1440 mm	105	100	31	235

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA  
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER


KIT SOSPENSIONE  
CON CAVI PARALLELI  
PER INSTALLAZIONE SINGOLA  
Alimentazione integrata

SUSPENSION KIT  
WITH PARALLEL CABLES  
FOR SINGLE INSTALLATION  
Integrated driver

CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSION	L (mm)	Cable (mm <sup>2</sup> )
<b>105126.01</b>		<b>.02</b>	962 mm	3000	2x0,75
<b>105128.01</b>		<b>.02</b>	1440 mm	3000	2x0,75

## DALI-PUSH

CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSION	L (mm)	Cable (mm <sup>2</sup> )
<b>105127.01</b>		<b>.02</b>	962 mm	3000	2x0,75
<b>105129.01</b>		<b>.02</b>	1440 mm	3000	2x0,75



KIT SOSPENSIONE  
CON CAVI PARALLELI  
PER INSTALLAZIONE DOPPIA  
Alimentazione integrata  
Prevista accensione unica per  
gestione PUSH.


SUSPENSION KIT  
WITH PARALLEL CABLES  
FOR DOUBLE INSTALLATION  
Integrated driver  
Single switch for PUSH  
management.

CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSION	L (mm)	Cable (mm <sup>2</sup> )
<b>105132.01</b>		<b>.02</b>	962 mm + 1440 mm	3000	2x0,75

## DALI-PUSH

CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSION	L (mm)	Cable (mm <sup>2</sup> )
<b>105133.01</b>		<b>.02</b>	962 mm + 1440 mm	3000	2x0,75

## HALOS

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA  
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER


KIT SOSPENSIONE  
CON CAVI CONVERGENTI  
PER INSTALLAZIONE SINGOLA  
Alimentazione integrata

SUSPENSION KIT  
WITH CONVERGING CABLES  
FOR SINGLE INSTALLATION  
Integrated driver

CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSION	L (mm)	Cable (mm <sup>2</sup> )
<b>105105.01</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	.02 962 mm	3000	2x0,75
<b>105111.01</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	.02 1440 mm	3000	2x0,75

## DALI-PUSH

CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSION	L (mm)	Cable (mm <sup>2</sup> )
<b>105106.01</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	.02 962 mm	3000	2x0,75
<b>105112.01</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	.02 1440 mm	3000	2x0,75



KIT SOSPENSIONE  
CON CAVI CONVERGENTI  
PER INSTALLAZIONE DOPPIA  
Alimentazione integrata  
Prevista accensione unica per  
gestione PUSH.

SUSPENSION KIT  
WITH CONVERGING CABLES  
FOR DOUBLE INSTALLATION  
Integrated driver  
Single switch for PUSH  
management.

CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSION	L (mm)	Cable (mm <sup>2</sup> )
<b>105130.01</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	.02 962 mm + 1440 mm	3000	2x0,75

## DALI-PUSH

CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSION	L (mm)	Cable (mm <sup>2</sup> )
<b>105131.01</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	.02 962 mm + 1440 mm	3000	2x0,75