

# HALOS


## EMISSIONE DIRETTA

NEW

- CRI>90
- 20 caffè
- 21 cappuccino
- 22 oro/gold

Profilo LED circolare a luce diretta, per installazione a sospensione, plafone o parete.  
Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale.  
Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.  
Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Circular LED profile with direct light emission, for suspended, wall or ceiling mounting.  
Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser.  
For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately.  
For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.



**HALOS 962**  
Emissione diretta  
Direct emission

**2700K**


Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	105135_..	01 4643 lm	02 3947 lm	20 3947 lm	21 3947 lm	22 4179 lm

**3000K**

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	105136_..	01 4859 lm	02 4130 lm	20 4130 lm	21 4130 lm	22 4373 lm

**4000K**

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	105137_..	01 5246 lm	02 4459 lm	20 4459 lm	21 4459 lm	22 4721 lm



**HALOS 1440**  
Emissione diretta  
Direct emission

**2700K**

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	93W	105138_..	01 6965 lm	02 5920 lm	20 5920 lm	21 5920 lm	22 6268 lm

**3000K**

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	93W	105139_..	01 7289 lm	02 6195 lm	20 6195 lm	21 6195 lm	22 6560 lm

**4000K**

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	93W	105140_..	01 7869 lm	02 6688 lm	20 6688 lm	21 6688 lm	22 7082 lm

# HALOS


## EMISSIONE INTERNA

NEW

- CRI>90
- 20 caffè
- 21 cappuccino
- 2700K
- 22 oro/gold

Profilo LED circolare a luce interna, per installazione a sospensione, plafone o parete.  
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in policarbonato opale. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Circular LED profile with internal light emission, for suspended, wall or ceiling mounting.  
Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and polycarbonate opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.



**HALOS 962**  
Emissione interna  
Internal emission

**2700K**


Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	<b>105141_</b>	<b>01</b> 3005 lm	<b>02</b> 2553 lm	<b>20</b> 2553 lm	<b>21</b> 2553 lm	<b>22</b> 2703 lm

**3000K**

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	<b>105142_</b>	<b>01</b> 3241 lm	<b>02</b> 2754 lm	<b>20</b> 2754 lm	<b>21</b> 2754 lm	<b>22</b> 2916 lm

**4000K**

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	62W	<b>105143_</b>	<b>01</b> 3342 lm	<b>02</b> 2840 lm	<b>20</b> 2840 lm	<b>21</b> 2840 lm	<b>22</b> 3007 lm



**HALOS 1440**  
Emissione interna  
Internal emission

**2700K**

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	93W	<b>105144_</b>	<b>01</b> 4507 lm	<b>02</b> 3829 lm	<b>20</b> 3829 lm	<b>21</b> 3829 lm	<b>22</b> 4054 lm

**3000K**

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	93W	<b>105145_</b>	<b>01</b> 4861 lm	<b>02</b> 4131 lm	<b>20</b> 4131 lm	<b>21</b> 4131 lm	<b>22</b> 4374 lm

**4000K**

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	93W	<b>105146_</b>	<b>01</b> 5013 lm	<b>02</b> 4259 lm	<b>20</b> 4259 lm	<b>21</b> 4259 lm	<b>22</b> 4510 lm

## HALOS


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE / PALAFONE / PARETE CON ALIMENTAZIONE REMOTA  
ACCESSORIES FOR SUSPENSION / CEILING / WALL MOUNTING WITH REMOTE DRIVERROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA  
ALIMENTAZIONE REMOTA

Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION  
REMOTE DRIVER

Suspension kit, power cable and electronic driver to be ordered separately.

CODE


**105157.\_** 01 02 20 21 22ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA  
ALIMENTAZIONE REMOTA

2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione ed alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION  
REMOTE DRIVER

2 Suspension kits, 2 power cables and electronic drivers to be ordered separately.

CODE

**105158.\_** 01 02 20 21 22

## ALIMENTATORE ELETTRONICO


230-240V 50/60 Hz  
Per versioni 962mm e 1440mm.ELECTRONIC DRIVER  
230-240V 50/60 Hz  
Suitable for both versions 962mm  
and 1440mm.

CODE D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

**105147.99** 105 100 31 235

## DALI-PUSH


CODE D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

**105148.99** 105 100 31 235

## KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

CODE L (mm)

**105159.99** 3000CAVO DI ALIMENTAZIONE  
Trasparente, bianco o nero.POWER CABLE  
Transparent, white or black.

CODE L (mm) Cable (mm²)

**109001.\_** 00 3000 3x1,5

CODE L (mm) Cable (mm²)

**109001.\_** 01 02 3000 2x1