


# HALOS MINI ORIZZONTALE

**NEW**

- CRI>90
- 20 caffè
- 21 cappuccino
- 2700K
- 22 oro/gold

Profilo LED circolare per installazione a sospensione orizzontale ad emissione di luce diffusa interna. Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosone con alimentazione integrata oppure rosone per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for horizontal suspension installation with internal diffused light emission. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60Hz also available DALI/PUSH.



## HALOS MINI ORIZZONTALE 962

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

### 2700K


Ø (mm)	POWER	CODE	01 FLUX	02 FLUX	20 FLUX	21 FLUX	22 FLUX
962	62W	<b>107332</b> ..	3600 lm	02 3059 lm	20 3059 lm	21 3059 lm	22 3239 lm

### 3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	01 FLUX	02 FLUX	20 FLUX	21 FLUX	22 FLUX
962	62W	<b>107333</b> ..	3883 lm	02 3300 lm	20 3300 lm	21 3300 lm	22 3494 lm

### 4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	01 FLUX	02 FLUX	20 FLUX	21 FLUX	22 FLUX
962	62W	<b>107334</b> ..	3936 lm	02 3345 lm	20 3345 lm	21 3345 lm	22 3541 lm



## HALOS MINI ORIZZONTALE 1440

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

### 2700K

Ø (mm)	POWER	CODE	01 FLUX	02 FLUX	20 FLUX	21 FLUX	22 FLUX
1440	93W	<b>107335</b> ..	5400 lm	02 4590 lm	20 4590 lm	21 4590 lm	22 4859 lm

### 3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	01 FLUX	02 FLUX	20 FLUX	21 FLUX	22 FLUX
1440	93W	<b>107336</b> ..	5825 lm	02 4950 lm	20 4950 lm	21 4950 lm	22 5242 lm

### 4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	01 FLUX	02 FLUX	20 FLUX	21 FLUX	22 FLUX
1440	93W	<b>107337</b> ..	5905 lm	02 5019 lm	20 5019 lm	21 5019 lm	22 5314 lm

## HALOS MINI ORIZZONTALE


### ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING



ROSONE PER  
INSTALLAZIONE SINGOLA  
ALIMENTAZIONE REMOTA  
alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CODE	01	02	20	21	22
<b>105157</b> ..					


CANOPY FOR  
SINGLE INSTALLATION  
REMOTE DRIVER  
Electronic driver to be ordered separately.



ROSONE PER  
INSTALLAZIONE DOPPIA  
ALIMENTAZIONE REMOTA  
2 alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CODE	01	02	20	21	22
<b>105158</b> ..					

CANOPY FOR  
DOUBLE INSTALLATION  
REMOTE DRIVER  
2 electronic drivers to be ordered separately.



ALIMENTATORE ELETTRONICO  
230-240V 50/60 Hz  
Per versioni 962mm e 1440mm.

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>105147.99</b>	105	100	31	235

ELECTRONIC DRIVER  
230-240V 50/60 Hz  
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.

CODE	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>105148.99</b>	105	100	31	235




# HALOS MINI VERTICALE

NEW

- CRI > 90
- 2700K
- 20 caffè
- 21 cappuccino
- 22 oro/gold

Profilo LED circolare per installazione a sospensione verticale ad emissione di luce diffusa interna. Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosone con alimentazione integrata oppure rosone per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for vertical suspension installation with internal diffused light emission. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.



## HALOS MINI VERTICALE 482

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori).  
Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours).  
Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

### 2700K


Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
482	24W	107338_..	01 1331 lm	02 1131 lm	20 1131 lm	21 1131 lm	22 1197 lm

### 3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
482	24W	107339_..	01 1435 lm	02 1219 lm	20 1219 lm	21 1219 lm	22 1291 lm

### 4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
482	24W	107340_..	01 1472 lm	02 1251 lm	20 1251 lm	21 1251 lm	22 1324 lm



## HALOS MINI VERTICALE 962

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori).  
Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours).  
Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

### 2700K


Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	48W	107341_..	01 2799 lm	02 2378 lm	20 2378 lm	21 2378 lm	22 2518 lm

### 3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	48W	107342_..	01 3018 lm	02 2566 lm	20 2566 lm	21 2566 lm	22 2716 lm

### 4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	48W	107343_..	01 3060 lm	02 2601 lm	20 2601 lm	21 2601 lm	22 2753 lm



## HALOS MINI VERTICALE 1440

2 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (2x0,5mmq per bianco e nero o 2x0,75 mmq trasparente per gli altri colori).  
Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

2 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (2x0,5 mmq for white and black or 2x0,75mmq transparent for other colours).  
Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

### 2700K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	72W	107344_..	01 4198 lm	02 3567 lm	20 3567 lm	21 3567 lm	22 3777 lm

### 3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	72W	107345_..	01 4527 lm	02 3849 lm	20 3849 lm	21 3849 lm	22 4074 lm

### 4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	72W	107346_..	01 4590 lm	02 3902 lm	20 3902 lm	21 3902 lm	22 4131 lm