

LUCKY MINI




Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone o sospensione.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling or suspended installation.

NEW

- 20 caffè
- 21 cappuccino



PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato.

Alimentatore elettronico incluso.

Schermo per modulo lineare, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy.

Integrated electronic driver. Diffuser for linear profile, end caps, junction kit and kit for suspended installation to be ordered separately.

L (mm)	POWER	3000K	4000K				
800	12W	103524 ._._	103525 ._._	01	02	20	21
1600	23W	103501 ._._	103503 ._._	01	02	20	21
2400	35W	103502 ._._	103504 ._._	01	02	20	21


DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K	4000K				
800	12W	103526 ._._	103527 ._._	01	02	20	21
1600	23W	103514 ._._	103516 ._._	01	02	20	21
2400	35W	103515 ._._	103517 ._._	01	02	20	21

* **EMERGENCY** Flusso in emergenza / Emergency flux 23W 16% - 35W 11%

L (mm)	POWER	3000K	4000K				
1600	23W	103520 ._._	103522 ._._	01	02	20	21
2400	35W	103521 ._._	103523 ._._	01	02	20	21

* Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h



DIFFUSORE OPALE

Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
800	1114 lm	1146 lm	103510.99
1600	2229 lm	2292 lm	103505.99
2400	3343 lm	3438 lm	103506.99
* 6500	-	-	103507.99

* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
6,5m screen recommended for continuous line installations