




LUNA

Apparecchio LED per installazione a plafone o a parete.
Base in policarbonato bianco, diffusore in policarbonato ad elevata trasmittanza
Disponibili versione con emergenza 1h integrata, e versione con sensore di presenza e luminosità. Alimentazione elettronica inclusa

LED fixture for wall or ceiling surface mounting.
Polycarbonate base in white color, polycarbonate diffuser with high transmittance 1h
emergency version and presence/daylight detector version available. Electronic driver included.



LUNA TONDO

LUNA ROUND

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	48	1928 lm	104301.01	2030 lm	104302.01
36W	400	48	3724 lm	104303.01	3910 lm	104304.01

CON SENSORE DI PRESENZA - WITH PRESENCE DETECTOR


Tempo di attesa 90s. Soglia diurna 20lux
Delay time 90sec. Daylight sensitivity 20lux

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	48	1928 lm	104309.01	2030 lm	104310.01

EMERGENCY 1H

Flusso in emergenza / Emergency flux 19W 7% / 36W 8%

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	58	1928 lm	104311.01	2030 lm	104312.01
36W	400	58	3724 lm	104313.01	3910 lm	104314.01



LUNA QUADRATO

LUNA SQUARE

POWER	L (mm)	H (mm)	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	48	1840 lm	104305.01	1937 lm	104306.01
36W	400	48	3724 lm	104307.01	3920 lm	104308.01