


OWL

IL PRODOTTO RISPONDE AI REQUISITI PER EDIFICI PUBBLICI
D.M. 11 OTT 2017 (C.A.M. Edilizia)
THE PRODUCT COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS FOR
PUBLIC BUILDINGS, MINISTERIAL DECREE OF 11th OCT 2017



Apparecchio LED orientabile per installazione a plafone, in lega di alluminio verniciata bianca. Sorgente LED ad elevata resa cromatica CRI90, posizionata recessa per aumentarne il comfort visivo e limitare l'abbagliamento. Lenti ad alto rendimento in PMMA. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60 Hz integrata.

Adjustable LED fixture for ceiling installation, in white painted aluminium alloy. High color rendering CRI90 LED source, positioned recess to increase visual comfort and limit glare. PMMA high performance lenses. Electronic power supply 220-240V 50/60 Hz integrated.




OWL TONDO

OWL ROUND

POWER	BEAM	FLUX	3000K
8W	36°	579 lm	<input type="checkbox"/>

108001.01




OWL QUADRATO

OWL SQUARE

POWER	BEAM	FLUX	3000K
8W	36°	579 lm	<input type="checkbox"/>

108002.01



OWL DOPPIO

OWL DOUBLE

POWER	BEAM	FLUX	3000K
2x8W	36°	1159 lm	<input type="checkbox"/>

108003.01