


# PINA



Downlight LED UGR<19 orientabile per installazione ad incasso in controsoffitto.  
Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata bianca.  
Vano di protezione componenti interni in ABS bianco, lente in PMMA ottico e molle in acciaio armonico per il fissaggio a controsoffitto di spessore fino a 15 mm. Alimentazione elettronica inclusa.


Adjustable LED downlight UGR<19 for false ceiling recessed installation.  
Frame and dissipater made of die-casting aluminum alloy, white painted.  
Protection box for internal components made of white ABS, lens made of optical PMMA and clips made of harmonic steel, for fixing to the false ceiling of thickness up to 15 mm.  
Electronic driver included.



3W	7W	12W
H 100	H 100	H 100
Ø 72-74	Ø 96-98	Ø 120-124
∩ ± 20°	∩ ± 5°	∩ ± 20°

POWER	Ø (mm)	H (mm)	BEAM	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
3W	85	50	30°	240 lm	<b>13002.01</b>	250 lm	<b>13001.01</b>
7W	109	60	30°	580 lm	<b>13004.01</b>	600 lm	<b>13003.01</b>
12W	138	69	30°	1000 lm	<b>13006.01</b>	1050 lm	<b>13005.01</b>

## ACCESSORI SOLO PER VERSIONI 7W E 12W ACCESSORIES ONLY 7W AND 12W VERSIONS



KIT DI EMERGENZA  
da installare sul  
controsoffitto  
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT  
to place on the false  
ceiling next to the fixture.

CODE	TIME	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>18002.99</b>	1h	46	59	23	138
<b>18003.99</b>	3h	80	92	45	212

Flusso in emergenza  
Emergency flux

<b>PINA 3W</b>	-
<b>PINA 7W</b>	<b>94%</b>
<b>PINA 12W</b>	<b>50%</b>