



PINA TONDO

3W - 250lm • 7W - 600lm • 12W - 1050lm | Fascio 30°



Orientabilità

±20°	13002.01	- 3000K	- 3W	- 240lm
	13001.01	- 4000K	- 3W	- 250lm
±5°	13004.01	- 3000K	- 7W	- 580lm
	13003.01	- 4000K	- 7W	- 600lm
±20°	13006.01	- 3000K	- 12W	- 1000lm
	13005.01	- 4000K	- 12W	- 1050lm

SOLO PER VERSIONI 7W E 12W

18002.99 - 1H Kit di emergenza
18003.99 - 3H Da ordinare a parte, vedi pag. 28

Apparecchio circolare LED con leggera orientabilità per installazione ad incasso in controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio. Sorgenti LED warm white (3000K) o neutral white (4000K).

Materiali

Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata di colore bianco. Vano di protezione componenti interni in ABS bianco. Lente in PMMA ottico. Molle per fissaggio in controsoffitto (per spessori fino a 15mm) in acciaio armonico.

Cablaggi

Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz integrata, da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido; alimentatore da installare su controsoffitto a lato del prodotto. Per le versioni 7W e 12W è disponibile kit di emergenza a servizio continuo 1 ora o 3 ore da ordinare a parte.

