


PIX

IL PRODOTTO RISPONDE AI REQUISITI PER EDIFICI PUBBLICI D.M. 11 OTT 2017 (C.A.M. Edilizia)
 THE PRODUCT COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS FOR PUBLIC BUILDINGS, MINISTERIAL DECREE OF 11th OCT 2017



Downlight LED per incasso in cartongesso o in muratura con cassaforma.
 Corpo tondo in pressofusione di alluminio verniciato, corpo quadrato in lamiera di acciaio verniciato. Dissipatore in pressofusione di alluminio anodizzato nero.
 Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.

LED downlight for recessed installation on plasterboard or in concrete with housing box.
 Round body in painted die cast aluminium, square body in painted steel.
 Dissipater in die cast anodized aluminium.
 Electronic driver 500mA to be ordered separately.



PIX TONDO


500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm

False ceiling thickness 5 - 30 mm



POWER	BEAM	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
10W	36°	786 lm	103703.01	841 lm	103704.01



PIX QUADRATO


500mA

Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm

False ceiling thickness 5 - 30 mm

POWER	BEAM	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
10W	36°	777 lm	103701.01	832 lm	103702.01


PIX

ACCESSORI
ACCESSORIES

CASSAFORMA TONDA PER MURATURA

ROUND HOUSING BOX
FOR CONCRETE INSTALLATION



CODE

103706.99

CASSAFORMA QUADRATA PER MURATURA

SQUARE HOUSING BOX
FOR CONCRETE INSTALLATION

CODE



103705.99ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60HzELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz

CODE

101307.99

POWER A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

15W 45 49 19 123


ALIMENTATORE ELETTRONICO
DIMMERABILE STABILIZZATO 500mA
220-240V 50/60Hzper il collegamento in serie di max 2 faretti.
Max 10 alimentatori gestibili in PUSH con
uno o più pulsanti NA in parallelo
(non necessita di cavetti di sincronizzazione).ELECTRONIC DIMMABLE
STABILIZED DRIVER 500mA
220-240V 50/60Hz
for the connection in series of max 2 fixtures.
Max 10 power supplies manageable in
PUSH with one or more NO buttons in
parallel (no synchronization cables required)

CODE

101904.99

POWER A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

20W 52 58 26 156

KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

CODE

18002.99

TIME A (mm) D (mm) H (mm) L (mm)

1h 46 59 23 138

18003.99

3h 80 92 45 212

Flusso in emergenza
Emergency flux**PIX 10W 67%**