



# RING

## INCASSO / RECESSED


Apparecchio LED per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto. Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata bianca.

Schermo diffusore in policarbonato opale e molle in acciaio armonico per il fissaggio a controsoffitto di spessore fino a 15 mm. Alimentazione elettronica inclusa

LED fixture for false ceiling recessed installation.

Frame and dissipater made of die-casting aluminum alloy, white painted.

Diffuser made of opal polycarbonate and clips made of harmonic steel, for fixing to the false ceiling of thickness up to 15 mm. Electronic driver included




### RING INCASSO TONDO

### RING RECESSED ROUND

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
5W	120	25	430 lm	<b>100806.01</b>	515 lm	<b>100805.01</b>
11W	170	25	930 lm	<b>100804.01</b>	1015 lm	<b>100803.01</b>
17W	225	25	1425 lm	<b>100802.01</b>	1550 lm	<b>100801.01</b>

5W	11W	17W
H 100	H 100	H 100
ø 110	ø 160	ø 210




### RING INCASSO QUADRATO

### RING RECESSED SQUARE

POWER	L (mm)	H (mm)	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
5W	120	25	440 lm	<b>100812.01</b>	510 lm	<b>100811.01</b>
11W	170	25	931 lm	<b>100810.01</b>	979 lm	<b>100809.01</b>
17W	225	25	1395 lm	<b>100808.01</b>	1594 lm	<b>100807.01</b>

5W	11W	17W
H 100	H 100	H 100
L 110	L 160	L 210
W 110	W 160	W 210

## ACCESSORI ACCESSORIES



### KIT DI ALIMENTAZIONE PUSH/1-10/DALI

Per il collegamento in serie di max  
5 Ring 5W, 3 Ring 11W o 1 Ring 17W

### POWER SUPPLY KIT PUSH/1-10/DALI


For connection in series of max  
5 Ring 5W, 3 Ring 11W or 1 Ring 17W

Cavetto di sincronizzazione  
obbligatorio per dimmerazione PUSH.  
Max 10 alimentatori sincronizzabili.

Synchronization cable  
mandatory for PUSH dimming.  
Max 10 synchronisable power supplies.

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>100817.99</b>	79	84	22	124

CODE	L (mm)
<b>A902K0005KK</b>	1500
<b>A902K0022KK</b>	4000



### KIT DI EMERGENZA

Solo per versioni 11W  
da installare sul controsoffitto  
a lato del prodotto.

### EMERGENCY KIT

Only for 11W version  
to place on the false ceiling  
next to the fixture.

CODE	TIME	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>18002.99</b>	1h	46	59	23	138
<b>18003.99</b>	3h	80	92	45	212

Flusso in emergenza  
Emergency flux

<b>RING 5W</b>	-
<b>RING 11W</b>	<b>56%</b>
<b>RING 17W</b>	-




# RING

## PLAFONE / SURFACE MOUNTED

Apparecchio LED per installazione a plafone o a parete.  
Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata bianca.  
Schermo diffusore in policarbonato opale. Alimentazione elettronica inclusa


LED fixture for wall or ceiling surface mounting.  
Frame and dissipater made of die-casting aluminum alloy, white painted.  
Diffuser made of opal polycarbonate. Electronic driver included



**RING PLAFONE  
TONDO**

**RING SURFACE  
MOUNTED ROUND**

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
17W	1425 lm	<input checked="" type="checkbox"/>	1550 lm	<input checked="" type="checkbox"/>




**RING PLAFONE  
QUADRATO**

**RING SURFACE  
MOUNTED SQUARE**

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
17W	1395 lm	<input checked="" type="checkbox"/>	1594 lm	<input checked="" type="checkbox"/>

### ACCESSORI ACCESSORIES



**KIT DI ALIMENTAZIONE 1-10V/DALI**  
Non utilizzabile in modalità PUSH  
Per utilizzo in modalità PUSH,  
prevedere interfaccia pulsante  
cod. 18908.99 nella sezione  
Gestione luce.

**POWER SUPPLY KIT 1-10V/DALI**  
Not suitable for PUSH mode.  
For use in PUSH mode,  
provide button interface  
cod. 18908.99 in the section  
Light management.

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>100817.99</b>	79	84	22	124