



# ROTO

## EMISSIONE DIRETTA



Apparecchio LED circolare ad emissione diretta per installazione a sospensione, plafone o parete.  
Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere bianca. Schermo diffusore in PMMA.  
Alimentatore elettronico incluso.  
Accessori per la sospensione da ordinare a parte.

Circular LED fixture for direct light emission, for suspended, ceiling or wall mounting.  
Body made of aluminium alloy, white powder coated  
Opal diffuser made of PMMA. Electronic driver included.  
Accessories for suspended installation to be ordered separately.




ROTO 1200

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1200	108W	15911 lm	<input type="checkbox"/> <b>104409.01</b>	16388 lm	<input type="checkbox"/> <b>104410.01</b>

## DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1200	108W	15911 lm	<input type="checkbox"/> <b>104411.01</b>	16388 lm	<input type="checkbox"/> <b>104412.01</b>




ROTO 800

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
800	63W	7770 lm	<input type="checkbox"/> <b>104405.01</b>	8007 lm	<input type="checkbox"/> <b>104406.01</b>

## DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
800	63W	7770 lm	<input type="checkbox"/> <b>104407.01</b>	8007 lm	<input type="checkbox"/> <b>104408.01</b>



ROTO 400

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
400	31W	3341 lm	<input type="checkbox"/> <b>104401.01</b>	3443 lm	<input type="checkbox"/> <b>104402.01</b>

## DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
400	31W	3341 lm	<input type="checkbox"/> <b>104403.01</b>	3443 lm	<input type="checkbox"/> <b>104404.01</b>


# ROTO

## EMISSIONE DIRETTA / INDIRECTA



Apparecchio LED circolare ad emissione diretta/indiretta per installazione a sospensione.  
Corpo in lega di alluminio verniciata a polvere bianca.  
Schermi diffusori in PMMA+PC.  
Alimentatore elettronico incluso.  
Accessori per la sospensione da ordinare a parte.

Circular LED fixture for direct/indirect light emission, for suspended mounting.  
Body made of aluminium alloy, white powder coated  
Opal diffuser made of PMMA+PC.  
Electronic driver included.  
Accessories for suspended installation to be ordered separately.




ROTO 1200

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1200	192W	22740 lm	<input type="checkbox"/> <b>104419.01</b>	23422 lm	<input type="checkbox"/> <b>104420.01</b>

## DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1200	192W	22740 lm	<input type="checkbox"/> <b>104421.01</b>	23422 lm	<input type="checkbox"/> <b>104422.01</b>



ROTO 800

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
800	105W	11158 lm	<input type="checkbox"/> <b>104415.01</b>	11496 lm	<input type="checkbox"/> <b>104416.01</b>

## DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
800	105W	11158 lm	<input type="checkbox"/> <b>104417.01</b>	11496 lm	<input type="checkbox"/> <b>104418.01</b>

# ROTO

## ACCESSORI ACCESSORIES



CAVI DI SOSPENSIONE (4 pz.)  
PER ROTO 1200  
regolabili, in acciaio con terminali in ottone  
cromato.

CODE L (mm)

<b>104429.99</b>	3000
------------------	------

SUSPENSION CABLES (4 pcs)  
FOR ROTO 1200  
adjustable, made of steel with tile pipes in  
chromed brass.




CAVI DI SOSPENSIONE (4 pz.)  
PER ROTO 800  
regolabili, in acciaio con terminali in ottone  
cromato.

CODE L (mm)

<b>104428.99</b>	3000
------------------	------

SUSPENSION CABLES (4 pcs)  
FOR ROTO 800  
adjustable, made of steel with tile pipes in  
chromed brass.




CAVI DI SOSPENSIONE (3 pz.)  
PER ROTO 400  
regolabili, in acciaio con terminali in ottone  
cromato.

CODE L (mm)

<b>104413.99</b>	3000
------------------	------

SUSPENSION CABLES (3 pcs)  
FOR ROTO 400  
adjustable, made of steel with tile pipes in  
chromed brass.



KIT DI ALIMENTAZIONE  
POWER SUPPLY KIT


CODE  L (mm) Cavo / Cable (mm<sup>2</sup>)

<b>104423.01</b>	1200	3x1,5
<b>104425.01</b>	3000	3x1,5
<b>104424.01</b>	1200	5x1,5
<b>104426.01</b>	3000	5x1,5

# ROTO INCASSO

Apparecchio LED circolare per installazione ad incasso  
a rasamento in cartongesso di 10-15 mm.  
Corpo in lega di alluminio e acciaio.  
Schermo diffusore in PMMA opale.  
Alimentatore elettronico incluso.

Circular LED fixture for frameless recessed mounting,  
for plasterboard 10-15 mm thickness.  
Body made of aluminium alloy and steel.  
Opal diffuser made of PMMA.  
Electronic driver included.





### ROTO 1200

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1200	108W	15911 lm	<b>104433.99</b>	16388 lm	<b>104434.99</b>

#### DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1200	108W	15911 lm	<b>104435.99</b>	16388 lm	<b>104436.99</b>



### ROTO 800

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
800	63W	7770 lm	<b>104427.99</b>	8007 lm	<b>104430.99</b>

#### DALI-PUSH

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
800	63W	7770 lm	<b>104431.99</b>	8007 lm	<b>104432.99</b>

