

# SLIM

**NEW** • Slim quadrato CRI>90



IP 40

220-240V  
50/60Hz


GRUPPO 0  
RISCHIO  
FOTOBIOLOGICO

5 anni  
years



Apparecchio LED per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto.  
Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata bianca.  
Schermo diffusore in policarbonato opale e molle in acciaio armonico per il fissaggio a controsoffitto di spessore fino a 15 mm. Alimentazione elettronica inclusa, da collocare a lato del prodotto.

LED fixture for false ceiling recessed installation.  
Frame and dissipater made of die-casting aluminum alloy, white painted.  
Diffuser made of opal polycarbonate and clips made of harmonic steel, for fixing to the false ceiling of thickness up to 15 mm. Electronic driver included, to be placed next to the fixture.



## SLIM TONDO CRI>90

## SLIM ROUND CRI>90

CRI >90

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K	FLUX	4000K
9W	125	25	950 lm	<input type="checkbox"/>	970 lm	<input type="checkbox"/>
13W	160	26	1210 lm	<input type="checkbox"/>	1280 lm	<input type="checkbox"/>
20W	230	28	1950 lm	<input type="checkbox"/>	2000 lm	<input type="checkbox"/>




9W	13W	20W
H 100	H 100	H 100
Ø 110	Ø 145	Ø 210-215

## SLIM TONDO CRI>80

## SLIM ROUND CRI>80

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K	FLUX	4000K
9W	125	25	1080 lm	<input type="checkbox"/>	1100 lm	<input type="checkbox"/>
13W	160	26	1400 lm	<input type="checkbox"/>	1475 lm	<input type="checkbox"/>
20W	230	28	2250 lm	<input type="checkbox"/>	2300 lm	<input type="checkbox"/>



## SLIM QUADRATO CRI>90

## SLIM SQUARE CRI>90

CRI >90

POWER	L (mm)	H (mm)	FLUX	3000K	FLUX	4000K
9W	110	24	882 lm	<input type="checkbox"/>	959 lm	<input type="checkbox"/>
13W	160	26	1367 lm	<input type="checkbox"/>	1491 lm	<input type="checkbox"/>
20W	230	28	2110 lm	<input type="checkbox"/>	2279 lm	<input type="checkbox"/>



9W	13W	20W
H 100	H 100	H 100
L 95	L 145	L 210-215
W 95	W 145	W 210-215


## SLIM QUADRATO CRI>80

## SLIM SQUARE CRI>80

POWER	L (mm)	H (mm)	FLUX	3000K	FLUX	4000K
9W	110	24	1080 lm	<input type="checkbox"/>	1100 lm	<input type="checkbox"/>
13W	160	26	1400 lm	<input type="checkbox"/>	1475 lm	<input type="checkbox"/>
20W	230	28	2250 lm	<input type="checkbox"/>	2300 lm	<input type="checkbox"/>

# SLIM

## ACCESSORI ACCESSORIES



ADATTATORE PER SLIM TONDO 20W  
per installazione in foro da incasso  
240-250 mm, con molle.

ADAPTOR FOR SLIM ROUND 20W  
For recessed installation hole  
240-250 mm, clips included.



Ø240-250  
H 26,5


CODE	D (mm)
<b>11814.01</b>	280



IP 20



PUSH  
1-10V



KIT DI ALIMENTAZIONE PUSH/1-10/DALI  
Per il collegamento in serie di max  
4 Slim 9W, 3 Slim 13W o 2 Slim 20W

POWER SUPPLY KIT PUSH/1-10/DALI  
For connection in series of max  
4 Slim 9W, 3 Slim 13W o 2 Slim 20W

Cavetto di sincronizzazione  
obbligatorio per dimmerazione PUSH.  
Max 10 alimentatori sincronizzabili.


Synchronization cable  
mandatory for PUSH dimming.  
Max 10 synchronisable power supplies.

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>11809.99</b>	79	84	22	124

CODE	L (mm)
<b>A902K0005KK</b>	1500
<b>A902K0022KK</b>	4000



IP 20



KIT DI EMERGENZA  
da installare sul controsoffitto  
a lato del prodotto.

EMERGENCY KIT  
to place on the false ceiling  
next to the fixture.

CODE	TIME CHARGE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>18002.99</b>	1h 24h	46	59	23	138
<b>18003.99</b>	1,5h 12h 3h 24h	80	92	45	212

Flusso in emergenza  
Emergency flux

<b>SLIM 9W</b>	<b>70%</b>
<b>SLIM 13W</b>	<b>48%</b>
<b>SLIM 20W</b>	<b>30%</b>