


SLIM

NEW • Slim quadrato CRI>90



Apparecchio LED per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto.
Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata bianca.
Schermo diffusore in policarbonato opale e molle in acciaio armonico per il fissaggio a controsoffitto di spessore fino a 15 mm. Alimentazione elettronica inclusa, da collocare a lato del prodotto.

LED fixture for false ceiling recessed installation.
Frame and dissipater made of die-casting aluminum alloy, white painted.
Diffuser made of opal polycarbonate and clips made of harmonic steel, for fixing to the false ceiling of thickness up to 15 mm. Electronic driver included, to be placed next to the fixture.



SLIM TONDO CRI>90

| POWER | Ø (mm) | H (mm) | FLUX | 3000K <input type="checkbox"/> | FLUX | 4000K <input type="checkbox"/> |
|-------|--------|--------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 9W | 125 | 25 | 950 lm | 11820.01 | 970 lm | 11819.01 |
| 13W | 160 | 26 | 1210 lm | 11818.01 | 1280 lm | 11817.01 |
| 20W | 230 | 28 | 1950 lm | 11816.01 | 2000 lm | 11815.01 |

SLIM ROUND CRI>90


CRI >90

| 9W | 13W | 20W |
|-------|-------|-----------|
| H 100 | H 100 | H 100 |
| Ø 110 | Ø 145 | Ø 210-215 |

SLIM TONDO CRI>80

| POWER | Ø (mm) | H (mm) | FLUX | 3000K <input type="checkbox"/> | FLUX | 4000K <input type="checkbox"/> |
|-------|--------|--------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 9W | 125 | 25 | 1080 lm | 11810.01 | 1100 lm | 11811.01 |
| 13W | 160 | 26 | 1400 lm | 11804.01 | 1475 lm | 11803.01 |
| 20W | 230 | 28 | 2250 lm | 11802.01 | 2300 lm | 11801.01 |

SLIM ROUND CRI>80



SLIM QUADRATO CRI>90

| POWER | L (mm) | H (mm) | FLUX | 3000K <input type="checkbox"/> | FLUX | 4000K <input type="checkbox"/> |
|-------|--------|--------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 9W | 110 | 24 | 882 lm | 11826.01 | 959 lm | 11825.01 |
| 13W | 160 | 26 | 1367 lm | 11824.01 | 1491 lm | 11823.01 |
| 20W | 230 | 28 | 2110 lm | 11822.01 | 2279 lm | 11821.01 |

SLIM SQUARE CRI>90

CRI >90

| 9W | 13W | 20W |
|-------|-------|-----------|
| H 100 | H 100 | H 100 |
| L 95 | L 145 | L 210-215 |
| W 95 | W 145 | W 210-215 |


SLIM QUADRATO CRI>80

| POWER | L (mm) | H (mm) | FLUX | 3000K <input type="checkbox"/> | FLUX | 4000K <input type="checkbox"/> |
|-------|--------|--------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 9W | 110 | 24 | 1080 lm | 11812.01 | 1100 lm | 11813.01 |
| 13W | 160 | 26 | 1400 lm | 11808.01 | 1475 lm | 11807.01 |
| 20W | 230 | 28 | 2250 lm | 11806.01 | 2300 lm | 11805.01 |

SLIM SQUARE CRI>80


SLIM

ACCESSORI ACCESSORIES




ADATTATORE PER SLIM TONDO 20W
per installazione in foro da incasso
240-250 mm, con molle.

| CODE | D (mm) |
|-----------------|--------|
| 11814.01 | 280 |



ADAPTOR FOR SLIM ROUND 20W
For recessed installation hole
240-250 mm, clips included.



KIT DI ALIMENTAZIONE PUSH/1-10/DALI
Per il collegamento in serie di max
4 Slim 9W, 3 Slim 13W o 2 Slim 20W


| CODE | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| 11809.99 | 79 | 84 | 22 | 124 |

POWER SUPPLY KIT PUSH/1-10/DALI
For connection in series of max
4 Slim 9W, 3 Slim 13W o 2 Slim 20W

Cavetto di sincronizzazione
obbligatorio per dimmerazione PUSH.
Max 10 alimentatori sincronizzabili.

| CODE | L (mm) |
|--------------------|--------|
| A902K0005KK | 1500 |
| A902K0022KK | 4000 |

Synchronization cable
mandatory for PUSH dimming.
Max 10 synchronisable power supplies.



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.

| CODE | TIME CHARGE | A (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
|-----------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| 18002.99 | 1h 24h | 46 | 59 | 23 | 138 |
| 18003.99 | 1,5h 12h 3h 24h | 80 | 92 | 45 | 212 |

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.

Flusso in emergenza
Emergency flux

| | |
|-----------------|------------|
| SLIM 9W | 70% |
| SLIM 13W | 48% |
| SLIM 20W | 30% |