





STRIP LED

Da dissipare obbligatoriamente tramite profili in alluminio a catalogo.
PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore, versioni IP65 con rivestimento in silicone flessibile.
Cavo di alimentazione L 150 mm incluso.
Alimentazione elettronica o dimmerabile 24Vdc remota.
Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo STRIP LED.

Mandatory dissipation with aluminium profiles as per the catalogue.
Flexible PCB and double-sided back adhesive, flexible silicon coating for IP65 version.
Power supply cable L 150 mm included.
Electronic or dimmable driver 24Vdc to be ordered separately.
See section LIGHT MANAGEMENT for other strip LED components.




STRIP LED 19,2W/m

SMD 3528 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 25 mm (6 LED)
Strip LED idonea per ottenere
uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista

Biadesivo - tagliabile
ogni 25 mm (6 LED)
Strip LED suitable to achieve
luminance uniformity, when installed
with clearly visible diffusers




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
102501.99	3000K	19,2W/m	1752	5000	20	80
102502.99	4000K	19,2W/m	1807	5000	20	80
102503.99	3000K	19,2W/m	1752	5000	65	80
102504.99	4000K	19,2W/m	1807	5000	65	80
105301.99	2700K	19,2W/m	1581	5000	20	90
105302.99	3000K	19,2W/m	1683	5000	20	90
105303.99	4000K	19,2W/m	1706	5000	20	90

STRIP LED 22W/m

SMD 3528 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 25 mm (6 LED)
Strip LED idonea per ottenere
uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista

Biadesivo - tagliabile
ogni 25 mm (6 LED)
Strip LED suitable to achieve
luminance uniformity, when installed
with clearly visible diffusers




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100903.99	3000K	22W/m	1700	5000	20	80
100904.99	4000K	22W/m	1750	5000	20	80
100907.99	3000K	22W/m	1700	5000	65	80
100908.99	4000K	22W/m	1750	5000	65	80

STRIP LED 8,8W/m

SMD 2835 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 25 mm (6 LED)
Strip LED idonea per ottenere
uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista

Biadesivo - tagliabile
ogni 25 mm (6 LED)
Strip LED suitable to achieve
luminance uniformity, when installed
with clearly visible diffusers




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100922.99	2700K	8,8W/m	864	5000	20	90
100923.99	3000K	8,8W/m	855	5000	20	90
100924.99	4000K	8,8W/m	892	5000	20	90

STRIP LED 14,4W/m

SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 100 mm (6 LED)

Biadesivo - tagliabile
ogni 100 mm (6 LED)




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
102601.99	3000K	14,4W/m	1350	5000	20	80
102602.99	4000K	14,4W/m	1391	5000	20	80
102603.99	3000K	14,4W/m	1350	5000	65	80
102604.99	4000K	14,4W/m	1391	5000	65	80
105201.99	2700K	14,4W/m	1314	5000	20	90
105202.99	3000K	14,4W/m	1355	5000	20	90
105203.99	4000K	14,4W/m	1433	5000	20	90

STRIP LED 16,5W/m

SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 100 mm (6 LED)

Biadesivo - tagliabile
ogni 100 mm (6 LED)




CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100901.99	3000K	16,5W/m	1400	5000	20	80
100902.99	4000K	16,5W/m	1450	5000	20	80
100905.99	3000K	16,5W/m	1400	5000	65	80
100906.99	4000K	16,5W/m	1450	5000	65	80

STRIP LED 11,5W/m

SMD 2835 (126 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 55,5 mm (7 LED)


Biadesivo - tagliabile
ogni 55,5 mm (7 LED)



CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100919.99	2700K	11,5W/m	1217	5000	20	90
100920.99	3000K	11,5W/m	1250	5000	20	90
100921.99	4000K	11,5W/m	1400	5000	20	90

STRIP LED 20,5W/m


SMD 5730 (112 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 62,5 mm (7 LED)Biadesive - cuttable
every 62,5 mm (7 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100911.99	3000K	20,5W/m	2750	5000	20	80
100912.99	4000K	20,5W/m	2850	5000	20	80

STRIP LED 4 mm 11,5W/m


SMD 2216 (182 LED/m)

per profilo e
Profiled MICRO
suitable for L-09 profile
and Profiled MICROBiadesivo - sezionabile
ogni 38 mm (7 LED)Biadesive - cuttable
every 38 mm (7 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100913.99	2700K	11,5W/m	1050	5000	20	90
100914.99	3000K	11,5W/m	1113	5000	20	90
100915.99	4000K	11,5W/m	1163	5000	20	90

**STRIP LED DOPPIA PISTA
STRIP LED DOUBLE LANE
25W/m**


SMD 2835 (336 LED/m)

per profilo L-33
suitable for L-33 profileBiadesivo - sezionabile
ogni 41,6 mm (14 LED)Biadesive - cuttable
every 41,6 mm (14 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100916.99	2700K	25W/m	2950	5000	20	90
100917.99	3000K	25W/m	3100	5000	20	90
100918.99	4000K	25W/m	3200	5000	20	90

STRIP LED RGB 14,4W/m


SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 100 mm (6 LED)Biadesive - cuttable
every 100 mm (6 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
102605.99	RGB	14,4W/m	-	5000	20	-
102606.99	RGB	14,4W/m	-	5000	65	-

STRIP LED RGB+WHITE 14,4W/m


SMD 5050 (60 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 167 mm (10 LED)Biadesive - cuttable
every 167 mm (10 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
102607.99	RGB White 3000K	7,2W/m 7,2W/m	180 540	5000	20	-

STRIP LED BENDABLE


SMD 2835 (72 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 85 mm (6 LED)Biadesive - cuttable
every 85 mm (6 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
105701.99	3000K	10 W/m	1105	5000	20	80
105702.99	4000K	10 W/m	1160	5000	20	80

STRIP LED 20 m


SMD 2835 (120 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (6 LED)Biadesive - cuttable
every 50 mm (6 LED)

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
100909.99	3000K	9,6 W/m	765	20000	20	90
100910.99	4000K	9,6 W/m	780	20000	20	90

STRIP LED TUNABLE WHITE


SMD 3528 (240 LED/m)

Biadesivo - sezionabile
ogni 50 mm (12 LED)
Per i componenti
di gestione del bianco
dinamico vedere la sezione
GESTIONE LUCEBiadesive - cuttable
every 50 mm (12 LED)See section
LIGHT MANAGEMENT
for the tunable white
control components

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
102109.99	3000K/5700K	19,2W/m	1463	5000	20	90

ALIMENTATORI PER STRIP LED


STRIP LED DRIVERS



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101301.99	45W	30	34	16	251
101302.99	100W	30	35	18	320
101303.99	150W	40	49	29	280



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18601.99	50W	77	85	35	110
18602.99	75W	98	106	40	130
18603.99	100W	98	106	40	130
18604.99	150W	98	107	42	160




ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

con dissipazione attiva, completo di ventola.
Non installare in ambienti in cui è richiesto il
massimo silenzio.
Posizionare in vano adeguatamente areato.

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz
with active power dissipation, complete with fan.
Do not install in environments that require
complete silence.
Place in well-ventilated compartment.


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
E182K1320KK	320W	115	126	50	215



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
E182K0060KK	60W	43	54	32	163
E182K0100KK	100W	52	64	37	190



ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED DRIVER 24Vdc
220-240V 50/60Hz


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18606.99	240W	71	81	38	240
18607.99	320W	84	94	42	246



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO DIMMERABILE 4CH
24Vdc 220-240V 50/60HZ
Gestione DALI/PUSH per Strip LED bianche e
solo DALI per Strip LED RGB/RGBW

ELECTRONIC DIMMABLE STABILIZED DRIVER
4CH 24Vdc 220-240V 50/60HZ
DALI/PUSH for white Strip LED and only DALI
for RGB/RGBW Strip LED


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101305.99	80W	32	40	22	345



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO DIMMERABILE DALI DT8
24VDC 220-240V 50/60HZ
Gestione DALI per Strip LED Tunable White

ELECTRONIC STABILIZED DIMMABLE DALI
DT8 DRIVER 24VDC 220-240V 50/60HZ
DALI for Tunable White Strip LED


CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101306.99	80W	32	40	22	345



INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24V
PER STRIP LED
Massimo carico 12Ax1 canale,
da associare ad un alimentatore 24Vdc

INTERFACE FOR DIMMING 24V
FOR STRIP LED
Maximum load 12Ax1CH,
to be associated with one driver 24Vdc

CODE	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18001.99	51	58	26	155



KIT DI EMERGENZA
da installare sul controsoffitto
a lato del prodotto.
Carico massimo 30W.

EMERGENCY KIT
to place on the false ceiling
next to the fixture.
Maximum power 30W.

CODE	TIME	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
18002.99	1h	46	59	23	138
18003.99	3h	80	92	45	212