

THE PANEL BIEMISSIONE

ULTRA SLIM 35W - 3515lm



19201.01	- ON-OFF	- 35W	- 3000K	3375lm
19203.01	- DALI-PUSH	- 35W	- 3000K	
19202.01	- ON-OFF	- 35W	- 4000K	3515lm
19204.01	- DALI-PUSH	- 35W	- 4000K	

_.01 **BIANCO/WHITE**

16

Apparecchio LED ultra-slim 1200x300mm. Sorgenti LED warm white (3000K) e neutral white (4000K). Emissione diretta e indiretta. Eccellente uniformità e confort visivo e alte performance con un risparmio energetico >50%. L'apparecchio è fornito di appositi cavi di sospensione e di rosone di alimentazione a plafone completo di driver. Apparecchio compatibile con gli accessori per fila continua del "The Panel" codice: 16232.96. Per installazioni inclinate contattare ufficio tecnico Novalux.

Materiali

Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco; rosone rettangolare in acciaio verniciato bianco; diffusore opale ad altissima trasmittanza, a luminanza uniforme.

Cablaggi

Alimentazione elettronica inclusa 220-240V 50/60Hz; disponibile versione dimmerabile DALI/PUSH.

LED ultra-slim fixture 1200x300 mm. LED sources warm white 3000K and neutral white 4000K. Emission direct/indirect. Excellent uniformity and visual comfort and high performance with energy saving >50%. The device is equipped with suspension cables and ceiling canopy complete with driver.

The fixture is compatible with accessories of "The Panel" for continuous line installation, articles: 16232.96.

For sloping installation contact technical department Novalux.

Materials

Frame made of aluminium alloy, white powder coated. Rectangular canopy in white painted steel; opal high-transmittance and uniform lighting diffuser.

Wiring

Electronic driver included 220-240V 50/60Hz; available dimmable DALI/PUSH version.

Kit n.2 giunti (privi di sospensioni)

Kit nos.2 joints (without suspensions)

Codice/Code

16232.96

