



THE PANEL BIEMISSIONE



LED

Apparecchio LED ultra-slim 1200x300mm. Sorgenti LED warm white (3000K) e neutral white (4000K). Emissione diretta e indiretta. Eccellente uniformità e confort visivo e alte performance con un risparmio energetico >50%.

L'apparecchio è fornito di appositi cavi di sospensione e di rosone di alimentazione a plafone completo di driver.

Apparecchio compatibile con gli accessori per fila continua, per installazione a sospensione, del "The Panel" codici: 16227.96; 16232.96; 16230.99; 16231.96.

MATERIALI

Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco; rosone rettangolare in acciaio verniciato bianco; diffusore opale ad altissima trasmittanza, a luminanza uniforme.

CABLAGGIO

Alimentazione elettronica inclusa 220-240V 50/60Hz; disponibile versione dimmerabile DALI/PUSH.

LED ultra-slim fixture 1200x300 mm. LED sources warm white 3000K and neutral white 4000K.

Emission direct/indirect. Excellent uniformity and visual comfort and high performance with energy saving > 50%.

The device is equipped with suspension cables and ceiling canopy complete with driver.

The fixture is compatible with accessories of "The Panel", for suspended continuous line installation, articles: 16227.96; 16232.96; 16230.99; 16231.96.

MATERIALS

Frame made of aluminium alloy, white powder coated. Rectangular canopy in white painted steel; opal high-transmittance and uniform lighting diffuser.

WIRING

electronic driver included 220-240V 50/60Hz; available dimmable DALI/PUSH version.

The Panel 1200x300mm biemission alimentatore elettronico e accessori per la sospensione inclusi.
The Panel 1200x300mm biemission electronic driver and kit for suspended installation included.

3000 K

Codice/Code	W	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	
19201.01	36	3040	

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V**	DALI**	emerg.	em.+ 1...10V**	em.+ DALI**
36	-	19203.01	-	-	-

4000 K

Codice/Code	W	Flusso apparecchio (lm)/Fixture flux (lm)	
19202.01	36	3140	

Opzioni / Options (€)

Potenza/Power	Dimmerabili / Dimmable		Emergenze / Emergency		
	1...10V**	DALI**	emerg.	em.+ 1...10V**	em.+ DALI**
36	-	19204.01	-	-	-



□ _01 - Bianco/White

