



THE PANEL BIEMISSIONE

ULTRA SLIM 36W - 3140 lm



COD. 19201.01 - 36W - 3000K - 3040lm

COD. 19203.01 - 36W - 3000K - DALI/PUSH

COD. 19202.01 - 36W - 4000K - 3140lm

COD. 19204.01 - 36W - 4000K - DALI/PUSH

_.01 - Bianco/White

15

Apparecchio LED ultra-slim 1200x300mm. Sorgenti LED warm white (3000K) e neutral white (4000K). Emissione diretta e indiretta. Eccellente uniformità e confort visivo e alte performance con un risparmio energetico >50%. L'apparecchio è fornito di appositi cavi di sospensione e di rosone di alimentazione a plafone completo di driver. Apparecchio compatibile con gli accessori per fila continua, per installazione a sospensione, del "The Panel" codici: 16227.96; 16232.96; 16230.99; 16231.96.

Materiali

Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco; rosone rettangolare in acciaio verniciato bianco; diffusore opale ad altissima trasmittanza, a luminanza uniforme.

Cablaggio

Alimentazione elettronica inclusa 220-240V 50/60Hz; disponibile versione dimmerabile DALI/PUSH.

LED ultra-slim fixture 1200x300 mm. LED sources warm white 3000K and neutral white 4000K. Emission direct/indirect. Excellent uniformity and visual comfort and high performance with energy saving > 50%. The device is equipped with suspension cables and ceiling canopy complete with driver. The fixture is compatible with accessories of "The Panel", for suspended continuous line installation, articles: 16227.96; 16232.96; 16230.99; 16231.96.

Materials

Frame made of aluminium alloy, white powder coated. Rectangular canopy in white painted steel; opal high-transmittance and uniform lighting diffuser.

Wiring

Electronic driver included 220-240V 50/60Hz; available dimmable DALI/PUSH version.

